

Зарядно-выпрямительные устройства тиристорные «ВАЗП Е». Модельный ряд 2022г.

Тип	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Пulsации выходного напряжения, %		Охлаждение	Срок службы, лет	Изолирующий трансформатор
			высота	ширина	глубина		с батареей	без батареи			
ВАЗП Е 110-25 УХЛ4	110	25	2000	600	600	250	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-40 УХЛ4	110	40	2000	600	600	300	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-60 УХЛ4	110	60	2000	600	600	350	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-80 УХЛ4	110	80	2000	600	600	400	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-100 УХЛ4	110	100	2000	800	800	450	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-120 УХЛ4	110	120	2000	800	800	475	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-160 УХЛ4	110	160	2000	800	800	500	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-200 УХЛ4	110	200	2000	800	800	600	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-250УХЛ4	110	250	2000	1000	800	650	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-300 УХЛ4	110	300	2000	1200	800	800	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-400 УХЛ4	110	400	2000	1200	800	1050	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ВАЗП Е 110-500 УХЛ4	110	500	По запросу				0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 110-600 УХЛ4	110	600	По запросу				0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 110-800 УХЛ4	110	800	По запросу				0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-25 УХЛ4	220	25	2000	600	600	250	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-40 УХЛ4	220	40	2000	600	600	300	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-60 УХЛ4	220	60	2000	600	600	350	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-80 УХЛ4	220	80	2000	600	600	400	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-100 УХЛ4	220	100	2000	800	800	450	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-120 УХЛ4	220	120	2000	800	800	475	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-160 УХЛ4	220	160	2000	800	800	500	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-200 УХЛ4	220	200	2000	800	800	600	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-250 УХЛ4	220	250	2000	1000	800	650	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-300 УХЛ4	220	300	2000	1200	800	800	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-400 УХЛ4	220	400	2000	1200	800	1050	0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-500 УХЛ4	220	500	По запросу				0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-600 УХЛ4	220	600	По запросу				0,1	1.0	естественное	30	выносной
ВАЗП Е 220-800 УХЛ4	220	800	По запросу				0,1	1.0	естественное	30	выносной

Зарядно-выпрямительные устройства транзисторные «ВАЗП ПТ. Модельный ряд 2022г.

Тип	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Пulsации выходного напряжения, %		Охлаждение	Срок службы, лет	Конструктив
			высота	ширина	глубина		с батареей	без батареи			
ВАЗП ПТ 110-15 УХЛ4	110	15	2000	600	600	175	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 110-20 УХЛ4	110	20	2000	600	600	200	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 110-30 УХЛ4	110	30	2000	600	600	225	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 110-40 УХЛ4	110	40	2000	600	600	250	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 110-60 УХЛ4	110	60	2000	600	600	275	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 110-80 УХЛ4	110	80	2000	600	600	300	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 220-15 УХЛ4	220	15	2000	600	600	175	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 220-20 УХЛ4	220	20	2000	600	600	200	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 220-30УХЛ4	220	30	2000	600	600	225	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 220-40 УХЛ4	220	40	2000	600	600	250	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 220-60 УХЛ4	220	60	2000	600	600	275	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ВАЗП ПТ 220-80 УХЛ4	220	80	2000	600	600	300	0,1	1.0	принудительное	25	модульный

Шкафы оперативного тока транзисторные «ШОТ ПТ. Модельный ряд 2022г.

Тип	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Пульсации выходного напряжения, %		Охлаждение	Срок службы, лет	Конструктив
			высота	ширина	глубина		с батарей	без батареи			
ШОТ ПТ 110-15-2..8 УХЛ4	110	2х15	2000	600	600	225	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 110-20-2..8 УХЛ4	110	2х20	2000	600	600	250	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 110-30-2..8 УХЛ4	110	2х30	2000	600	600	275	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 110-40-2..8 УХЛ4	110	2х40	2000	600	600	300	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 110-60-2..8 УХЛ4	110	2х60	2000	600	600	325	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 110-80-2..8 УХЛ4	110	2х80	2000	600	600	350	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 220-15-2..8 УХЛ4	220	2х15	2000	600	600	225	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 220-20-2..8 УХЛ4	220	2х20	2000	600	600	250	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 220-30-2..8 УХЛ4	220	2х30	2000	600	600	275	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 220-40-2..8 УХЛ4	220	2х40	2000	600	600	300	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 220-60-2..8 УХЛ4	220	2х60	2000	600	600	325	0,1	1.0	принудительное	25	модульный
ШОТ ПТ 220-80-2..8 УХЛ4	220	2х80	2000	600	600	350	0,1	1.0	принудительное	25	модульный

Шкафы оперативного тока тиристорные «ШОТ Е. Модельный ряд 2022г.

Тип	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Пульсации выходного напряжения, %		Охлаждение	Срок службы, лет	Изолирующий трансформатор
			высота	ширина	глубина		с батарей	без батареи			
ШОТ Е 110-25-2..8 УХЛ4	110	2х25	2000	800	600	375	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ШОТ Е 110-40-2..8 УХЛ4	110	2х40	2000	1000	600	400	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ШОТ Е 110-60-2..8 УХЛ4	110	2х60	2000	1000	600	450	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ШОТ Е 110-80-2..8 УХЛ4	110	2х80	2000	1200	600	550	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ШОТ Е 220-25-2..8 УХЛ4	220	2х25	2000	800	600	375	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ШОТ Е 220-40-2..8 УХЛ4	220	2х40	2000	1000	600	400	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ШОТ Е 220-60-2..8 УХЛ4	220	2х60	2000	1000	600	455	0,1	1.0	естественное	30	встроенный
ШОТ Е 220-80-2..8 УХЛ4	220	2х80	2000	1200	600	550	0,1	1.0	естественное	30	встроенный

Агрегаты бесперебойного питания АБПТ. Модельный ряд 2022г.

Тип	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм			Масса без АБ, кг	Напряжение батареи, В	КПД, %	Перегрузочная способность	Срок службы, лет
				высота	ширина	глубина					
АБПТ 220-5 УХЛ4	220	5	1,5	2000	600	600	150	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 220-10 УХЛ4	220	10	3,0	2000	600	600	175	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 220-15 УХЛ4	220	15	4,5	2000	600	600	200	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 220-20 УХЛ4	220	20	6,0	2000	600	600	250	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 220-30 УХЛ4	220	30	7,5	2000	600	600	275	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 220-40 УХЛ4	220	40	9,0	2000	600	600	300	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 220-50 УХЛ4	220	50	12,0	2000	600	600	325	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 220-60 УХЛ4	220	60	15,0	2000	600	600	350	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 220-80 УХЛ4	220	80	20,0	2000	600	600	375	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-5 УХЛ4	400	5	2,0	2000	600	600	150	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-10 УХЛ4	400	10	4,5	2000	600	600	175	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-15 УХЛ4	400	15	6,0	2000	600	600	250	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-20 УХЛ4	400	20	9,0	2000	600	600	300	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-25 УХЛ4	400	25	10,0	2000	600	600	325	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-30 УХЛ4	400	30	12,0	2000	600	600	325	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-40 УХЛ4	400	40	15,0	2000	600	600	350	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-50 УХЛ4	400	50	20,0	2000	600	600	375	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25
АБПТ 400-60 УХЛ4	400	60	24,0	2000	600	600	375	48...220*	>93	125% - 10', 150%-1'	25

*Батарея напряжением 220VDC размещается в отдельном шкафу